

Sedlový p?íst?ešek pro auto samostatn? stojící PCD 10 mm, ší?ka 3 m

Sedlový p?íst?ešek pro auto samostatn? stojící PCD 10 mm, ší?ka 3 m. Garážová stání z hliníku jsou zcela bezúdržbová, šetří vám ?as i peníze. Vyzna?ují se krásným moderním vzhledem, odolností proti pov?trnostním vliv?m a vysokou variabilitou. P?íst?ešky sami vyrábíme i montujeme a to ve t?ech modelových ?adách. Zákazník má na výb?r z více délkových rozm?r?. Druhou variantou je zakázková výroba carportu p?ímo na míru. Povrch p?íst?ešek? je opat?en práškovou vypalovanou barvou, která zaru?uje nádherný vzhled, vysokou životnost, stálobarevnost a vysokou odolnost proti ot?ru a poškrábání. Zákazník si m?že vybrat jakoukoliv barvu dle vzorníku RAL.

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

91 886 Kč

Cena se slevou 56 973 Kč

S DPH 15%: 65 519 Kč

[Zpracujte mi nabídku!](#)

Popis

Sedlový p?íst?ešek pro auto samostatn? stojící PCD 10 mm, ší?ka 3 m

Standardní barevné provedení p?íst?ešku je antracit RAL 7016, za p?íplatek 10% je možnost doobjednání jakékoliv barvy dle vzorníku RAL. V cen? je zast?ešení polykarbonátem 10 mm, za p?íplatek je možnost zakoupit polykarbonát 16 mm nebo bezpečnostní tvrzené sklo typu connex. Ceny mimo ceníkové rozm?ry se cení individuáln?.

Technické vlastnosti p?íst?ešek? pro auta

Hliníková konstrukce

Hliníkovou konstrukci tvoří systém vyztužených profil?, v?tší tloušťka hliníkové slitiny u krokví a speciáln? navržené vícekomorové vnit?ní profilování jednotlivých podp?rných sloup?. Všechny profily jsou ošet?eny práškovou vypalovanou barvou v?etn? chemické p?ed úpravy ve

standardním provedení antracit RAL 7016. Za p?íplatek lze zvolit jakoukoliv barvu dle vzorníku RAL. Sou?ástí konstrukce je integrovaný okapový systém, kdy deš?ová voda je ú?inn? odvedena svodem uvnit? sloupku konstrukce. Sv?tlá výška u všech typizovaných p?íst?ešek je 200 cm.

Zast?ešení

St?ešní krytinu s UV ochranou tvo?í standardn? dutinkový polykarbonát 10 mm. Zákazník m?že vybrat ze t?í barevných odstín? - ?irý, mlé?ný a kou?ový. Na p?ání je možné zast?ešit p?íst?ešek polykarbonátem 16 mm nebo bezpečnostním sklem typu connex.

Spojovací materiál

U všech typ? garážových stání se p?i montáži používá nerezový spojovací materiál.

[Ceny bez DPH a montáže](#)